

## SC Clear Color

### Transzparens színező epoxy rendszerekhez

#### Termék leírás

Tömény oldószeres festék.

Epoxi rendszerek színezésére (festék, gelcoat, öntőgyanta ...)

Könnyen keverhető

Térhálósító is színezhető (ellenőrizze a stabilitást)

Kikeverhetőek különböző árnyalatok

#### Fizikai tulajdonságok

Halmazállapot		Színes folyadék
Színek		Piros, kék, sárga, türkiz, fekete
Viszkozitás (mPa.s)	@ 25 °C	1 à 100 mPa.s
Rheometer - CP 50 mm		
Nyírósebesség 10 s <sup>-1</sup>		
Sűrűség	@ 20 °C	1,0 +/- 0,2
Pycnometer ISO 2811-1		
Raktározás		12 hónap Használat előtt homogenizálni kell

#### Felhasználási tippek

- Használat előtt felrázandó
- Keverje össze a festéket az epoxy alapanyaggal
- Ajánlott keverési arány 1%-ig a gyanta/térhálósító keverékben Tg veszteség nélkül.

#### Óvintézkedések:

- Végezzen előzetes tesztet kis mennyiségű keveréken, hogy ellenőrizze a kompatibilitást (tárolási stabilitás, végső szín stb.)
- Egyes térhálósítóknak a festékek néhány nap vagy akár óra alatt megváltoztathatják a színüket

#### Csomagolás:

- Műanyag flakon 100 g